

25+ лет
на рынке

15 000+ проданных
ед. техники

7000+ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 375 л.с.
стандартный борт**



- Грузоподъемность 19 850 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 890х2 550х3 400мм
- Колесная формула 6x4
- Двигатель 375 л.с. / 8,6 л
- Объем кузова 20,7 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 6 000х2300х1500

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

ЦЕНА 8 130 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самосвал FAW CA3250 6x4 / 375 л.с.

Марка / Коммерческое наименование	FAW / J6		
Модификация	CA3250P66K24T1E5		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	19 850		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15 250		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	35 100		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 /задние ведущие		
Колесная база, мм	4 300 +1 350		
Нагрузка на переднюю ось (в загруженном состоянии), кг	7 500		
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии), кг	27 600		
Кабина	Цельнометаллическая, со спальным местом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской. Гидравлический подъемник кабины. Кондиционер, автомагнитола. Двухступенчатая подножка. Инструменты. Аварийный знак. Огнетушитель. Держатель запасного колеса. Противооткатные брусья. Антикоррозийная обработка рамы. Подогрев кузова.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	8 890 x 2 550 x 3 400		
Экологический класс	ЕВРО-5		
ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5 дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом	КПП с КОМ (марка, тип)	FAST, 12JSD160T/12 вперед. 2 назад с синхронизатором
Объемом двигателя, л	8.6	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная скорость, км/ч	90		
Максимальная мощность, кВт/ л. с.	276/375	Форсунки	BOSCH, CRIN2--6DL2
Максимальный крутящий момент, Н·м	1 550 (1 300 – 1 500 об/мин.)	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DL2
Система питания	Common-Rail, BOSCH	ПОДВЕСКА	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah		
Мин. диаметр разворота, м	18		
Турбокомпрессор	HOLSET, HX40W	Шины	315/80 R 22.5
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		Колея передних/задних колес, мм	2 020/1 890
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Ведущий мост	Hub-reduction Ratio 5.769
Антиблокировочная тормозная система	WABCO	Объем топливного бака	400 л
Автоматический регулятор тормозов	Haldex	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ	Задняя разгрузка	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	6 000x2 300x1 500
Объем, куб.м	20,7	Запоры бортов	Автоматические
Сечение	квадратное	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Материал кузова	Q345 Мп дно 8 мм, бок 6 мм	Система подъема кузова	Tian Ma
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны		
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полога. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса).		