

25+ лет
на рынке

15 000+ проданных
ед. техники

7000+ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 390 л.с.
борт U-образный**



- Грузоподъемность 19 290 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 890х2 550х3 400мм
- Колесная формула 6x4
- Двигатель 390 л.с. / 11,04 л
- Объем кузова 20,7 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 6 000х2300х1500

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

ЦЕНА 8 660 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самосвал FAW CA3250 6x4 / 390 л.с.

Марка / Коммерческое наименование	FAW / J6		
Модификация	CA3250P66K24T1E5		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15 810		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	19 290		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	35 100		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задние ведущие		
Нагрузка на переднюю ось (в загруженном состоянии), кг	7 500		
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии), кг	27 600		
Колесная база, мм	4 300 +1 350		
Кабина	Цельнометаллическая, со спальным местом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской. Гидравлический подъемник кабины. Кондиционер, автомагнитола. Двухступенчатая подножка. Инструменты. Аварийный знак. Огнетушитель. Держатель запасного колеса. Противооткатные брусья. Антикоррозийная обработка рамы. Подогрев кузова.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	8 890 x 2 550 x 3 400		
Экологический класс	ЕВРО-5		
ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E5 дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом	КПП с КОМ	FAST, 12JSD180TA/12 вперед, 2 назад с синхронизатором
Объемом двигателя, л	11.05	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная скорость, км/ч	90		
Максимальная мощность, кВт / л. с.	287/390	Форсунки	BOSCH, CRIN2--6DM2
Максимальный крутящий момент, Н·м	1 900 (1 300 – 1 900 об/мин.)	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DN1
Система питания	Common-Rail, BOSCH	Турбокомпрессор	HOLSET, HX40W
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah	ПОДВЕСКА	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Мочевина, л	40	Шины	315/80 R 22.5
Мин. диаметр разворота, м	18	Ведущий мост	Hub-reduction Ratio 5.263
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		Колея передних/задних колес, мм	2020/1878
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Антиблокировочная тормозная система	WABCO
Автоматический регулятор тормозов	Hardex	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
		Объем топливного бака	400 л
СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ	Задняя разгрузка	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	6 000x2 300x1 500
Объем, куб.м	20,7	Тип кузова	U - образный
Сечение	U-образное	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Материал кузова	Q345 Мп дно 8 мм, бок 6 мм	Система подъема кузова	Tian Ma
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны	Запоры бортов	Автоматические
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полога. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса). Держатели противооткатных упоров.		