

**25+** лет  
на рынке

**15 000+** проданных  
ед. техники

**7000+** ДОВОЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА**

**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 390 л.с.  
стандартный борт**



- Грузоподъемность 19 340 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 890х2 495х3 400мм
- Колесная формула 6x4
- Двигатель 390 л.с. / 11,05 л
- Объем кузова 20 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 6 000х2300х1500

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

**ЦЕНА 8 540 000 рублей, с НДС (20%)**

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 390 л.с.**

Марка / Коммерческое наименование		FAW / J6	
Модификация		CA3250P66K24T1E5	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		15 760	
Допустимая полная масса полуприцепа, кг		19 340	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		35 100	
Колесная формула/ведущие колеса		6x4 /задние ведущие	
Колесная база, мм		4 300 +1 350	
Нагрузка на переднюю ось (в загруженном состоянии), кг		7 500	
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии), кг		27 600	
Кабина		Цельнометаллическая, со спальным местом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской. Гидравлический подъемник кабины. Кондиционер, автомагнитола. Двухступенчатая подножка. Инструменты. Аварийный знак. Огнетушитель. Держатель запасного колеса. Противооткатные брусья. Антикоррозийная обработка рамы. Подогрев кузова.	
Габаритные размеры ДхШхВ, мм		8 890 x 2 495 x 3 400	
Экологический класс		ЕВРО-5	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		FAW, CA6DM2-39E51 дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом	
Объемом двигателя, л	11.05	КПП с КОМ (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA/12 вперед. 2 назад с синхронизатором
Максимальная скорость, км/ч	90	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/ л. с.	287/390		
Максимальный крутящий момент, Н·м	1 900 (1 300 – 1 900 об/мин.)	Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2
Система питания	Common-Rail, BOSCH	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DN1
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah	<b>ПОДВЕСКА</b>	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Мин. диаметр разворота, м	18		
Турбокомпрессор	HOLSET, HX40W	Шины	315/80 R 22.5
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	Ведущий мост	Колея передних/задних колес, мм	2 020/1 878
Тормозная система		Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Hub-reduction Ratio 5.263
Антиблокировочная тормозная система	WABCO	Объем топливного бака	400 л
Автоматический регулятор тормозов	Haldex	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
<b>СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ</b>			
Объем, куб.м	20,7	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	6 000x2 300x1 500
Сечение	квадратное	Запоры бортов	Автоматические
Материал кузова	Q345 Мп дно 8 мм, бок 6 мм	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Система подъема кузова	Tian Ma
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
<b>В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ</b>	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полого. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса).		