

25+ лет
на рынке

15 000+ проданных
ед. техники

7000+ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

**Самосвал FAW CA3310 8x4 / 420 л.с.
высокий борт**



- Грузоподъемность 22 700 кг
- Габариты (ДхШхВ) 10 290x2 495x3 450мм
- Колесная формула 8x4
- Двигатель 420 л.с. / 11,05 л
- Объем кузова 34,04 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 7 400x2300x2000

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

ЦЕНА 9 050 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самосвал FAW CA3310 8x4 / 420 л.с.

Марка / Коммерческое наименование	FAW / J6		
Модификация	CA3310P66K24T4E5		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	19 900		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	22 700		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	42 600		
Колесная формула/ведущие колеса	8x4		
Колесная база, мм	2 100 + 3 600 + 1 350		
Нагрузка на переднюю ось 1 (в загруженном состоянии), кг	7 500		
Нагрузка на переднюю ось 2 (в загруженном состоянии), кг	7 500		
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии), кг	27 600		
Кабина	Цельнометаллическая, со спальным местом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской. Гидравлический подъемник кабины. Кондиционер, автомагнитола. Двухступенчатая подножка. Держатель запасного колеса. Противооткатные брусья. Подогрев кузова.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	10 290 x 2 495 x 3 450		
Экологический класс	ЕВРО-5		
Мочевина, л	40		
ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51 дизельный, рядный, 6-цилиндровый	КПП с КОМ (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA-B, 12 вперед, 2 назад
Объемом двигателя, л	11.05	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, сухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением
Максимальная скорость, км/ч	90		
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309/420	Форсунки	BOSCH, CRIN2--6DM2
Максимальный крутящий момент, Н·м	2 100 (1 300 об/мин.)	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DN1
Система питания	Common-Rail, BOSCH	ПОДВЕСКА	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah		
Мин. диаметр разворота, м	21		
Турбокомпрессор	HOLSET, HX55W	Колея передних/задних колес, мм	2 020/1 878
		Мин. клиренс, мм	320
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		Ведущий мост	Hub-reduction Ratio 5.921
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Объем топливного бака	600 л
Антиблокировочная тормозная система	WABCO	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
Автоматический регулятор тормозов	Haldex		
СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ	Задняя разгрузка	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	7 400x2 300x2 000
Объем, куб.м	34,04	Запоры бортов	Автоматические
Сечение	квадратное	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Материал кузова	Q345 Мп дно 8 мм, бок 6 мм	Система подъема кузова	Tian Ma
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны		
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полого. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса). Держатели противооткатных упоров.		