

Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БОРТОВОЙ FAW 8x4



- Грузоподъемность шасси 22 940 кг
- Габариты шасси (ДхШхВ) 12 000 x 2 550 x 3 220 мм
- Колесная формула 8x4
- Габариты бортовой платформы (ДхШхВ) 9 600 x 2 550 x 400-600 мм
- Объем двигателя 420 л.с. / 11,05 л

Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW

ГАРАНТИЯ:
 на шасси 18 месяцев или 180 000 км
 на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

ЦЕНА 12 100 000 руб. с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
БОРТОВОЙ FAW 8x4			
Модификация	CA3310		
Грузоподъемность ТС, кг	19 900		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	22 620		
Технически допустимая максимальная масса, кг	42 600		
Колесная формула	8x4		
Колесная база, мм	2100 + 3600 + 1350		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	12 000 x 2 550 x 3 220		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51	КПП	FAW, 12JSD220TA-B, 12 вперед, 2 назад
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	YIDONG Ф430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309 / 420		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	2100 / 1300		
Объемом двигателя, л	11.05	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Объем топливного бака, л	600	Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель
		Шины	315/80 R 22.5
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА			
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм	9600x2550x400-600	Габаритные размеры грузового пространства, ДхШ, мм	9500x2470
Варианты исполнения платформы			
Материал борта	Алюминий/ Сталь (оцинкованная, окрашенная)	Высота борта, мм	400-600
Материал пола	Влагостойкая ламинированная фанера с тиснением (противоскользкая), 18мм/ Стальной рифленый лист, 3мм		
Дополнительные опции при заказе			
Такелажные петли		Фитинги для контейнера 20 футов	

СПИСОК ВОЗМОЖНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (отдельный заказ)	
<ul style="list-style-type: none"> • Автономный воздушный отопитель; • Автономный предпусковой подогреватель; • Подогрев топливного фильтра; • Утепление салона (шумоизоляция); 	<ul style="list-style-type: none"> • Автосигнализация; • Камера заднего вида; И т.д.

