

Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОРМОВОЗ FAW CA3310 8x4 41 м³



- Грузоподъемность шасси 22 940 кг
- Габариты шасси (ДхШхВ) 11 990х2 550х3 950 мм
- Колесная формула 8x4
- Размер резервуара (ДхШхВ) 9 100х2 420х2 500 мм
- Объем резервуара 41 м³
- Вес резервуара 4,2 т

Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
ГАРАНТИЯ:
 на шасси 18 месяцев или 180 000 км
 на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

ЦЕНА 12 900 000 рублей, с НДС (20%)

дистанционный пульт управления входит в стоимость

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРМОВОЗ FAW

Модификация	CA3310		
Грузоподъемность ТС, кг	22 940		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	19 660		
Технически допустимая максимальная масса, кг	42 600		
Колесная формула	8x4		
Колесная база, мм	5200 + 1350		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	11 990 x 2 550 x 3 950		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51	КПП	FAST, 12JSD220TA-D 12вперед, 2 назад
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	YIDONG Ф430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пнеumoусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309 / 420		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	2100 / 1300	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Объемом двигателя, л	11.04	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN1	Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель
Объем топливного бака, л	600	Шины	315/80 R 22.5
РЕЗЕРВУАР			
Размер резервуара (ДхШхВ)	9000 x 2500 x 2160	Общая мощность	18 кВт
Материал резервуара	Корпус – сталь, 4мм Основание – сталь, 8мм	Фактическая нагрузка	23,37т
Объем резервуара	41 м ³	Вес резервуара	4,2т
Скорость разгрузки	60 м ³ /час	Количество секций	4
Время разгрузки	30 мин	Высота разгрузки	5-9 м
Разгрузочный механизм	Каждую секцию можно настроить отдельно, что позволяет одновременно транспортировать различные грузы	Система управления	Электронная система управления с блокировкой защиты
Горизонтальный винтовой конвейер	220x9,6м/5,5 кВт	Вертикальный винтовой конвейер	273x2,3м/5,5 кВт
Подъемный шнековый конвейер	220x9,6м/5,5 кВт	Система рулевого управления	Мотор-редуктор с автоматическим рулевым управлением
Гидравлическая подъемная система	Гидравлическая подъемная станция, гидравлический толкатель, 1,5 кВт		

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕРНОВОЗ FAW


Автономное управление на русском языке



Дистанционное управление
 Пульт дистанционного управления на русском языке
 2 шт. в комплекте

СПИСОК ВОЗМОЖНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (отдельный заказ)

- Автономный воздушный отопитель;
- Автономный предпусковой подогреватель;
- Подогрев топливного фильтра;
- Утепление салона (шумоизоляция);

- Автосигнализация;
- Камера заднего вида;
- И т.д.