

Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БОРТОВОЙ FAW 6x4



- Грузоподъемность шасси 20 280 кг
- Габариты шасси (ДхШхВ) 11 800 х 2 550 х 3 220 мм
- Колесная формула 6x4
- Габариты бортовой платформы (ДхШхВ) 9 400х2 550х400-600 мм
- Материал борта алюминий

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ: на шасси 18 месяцев или 180 000 км
на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

ЦЕНА 11 300 000 руб. с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
БОРТОВОЙ FAW 6x4			
Модификация	CA3250		
Грузоподъемность ТС, кг	20 280		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	14 820		
Технически допустимая максимальная масса, кг	35 100		
Колесная формула	6x4		
Колесная база, мм	5300 + 1350		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	11 800 x 2 550 x 3 220		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5	КПП с КОМ	CA10TAX190M2 с синхронизатором
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	YIDONG Ф430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	276 / 375		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	1 550 / 1300 – 1 500	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Объемом двигателя, л	8.6	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DL2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирующая
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DL2		
Объем топливного бака, л	400	Шины	315/80 R 22.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА			
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм	9400x2550x400-600	Габаритные размеры грузового пространства, ДхШ, мм	9300x2470
Варианты исполнения платформы			
Материал борта	Алюминий	Материал пола	Влагостойкая ламинированная фанера с тиснением (противоскользящая)
Высота борта, мм	400/600		
Дополнительные опции при заказе			
Такелажные петли		есть	