

25+ лет
на рынке

15 000+ проданных
ед. техники

7000+ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Тягач FAW CA4250 J7 6x4 / 550 л.с.



- Макс. масса автопоезда 49 000 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 250х2 550х3 400мм
- Колесная формула 6x4
- Двигатель 550 л.с. / 12,52 л

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 36 месяцев

ЦЕНА 10 100 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тягач FAW CA4250 J7 6x4 / 550 л.с.

Марка / Коммерческое наименование	FAW / CA4250P77K25T1E5		
Модификация	Отсутствует		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9 440		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25 000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	49 000		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задние ведущие		
Колесная база, мм	3 450 +1 350		
Кабина	Цельнометаллическая, с двумя спальными местами, электрическими стеклоподъемниками. Четырехточечная пневматическая подвеска кабины. Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской, функцией вентиляции и обогрева (Grammer). Жидкокристаллическая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей. Климат-контроль, автомагнитола с МР3. Автономный отопитель. Электрогидравлический подъемник кабины.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	8 250 x 2 550 x 3 400		
Седельно-сцепное устройство	JOST ф50, высота седла 1270 мм, опорная плита 45 мм		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM3-55E52 (FCRI+SCR, J7) 6-цилиндровый дизель с турбонаддувом	Коробка передач (марка, тип)	ZF, 12TX2621TD
Объемом двигателя, л	12,52	Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем
Максимальная скорость, км/ч	90		
Максимальная мощность, кВт/л. с.	407/550 (1 800 об/мин.)	Редукционный мост	Ratio 2,688
Максимальный крутящий момент, Н·м	2 300 (1 000 – 1 600 об/мин.)	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	TRW FAWER с гидроусилителем
Форсунки	BOSCH, CRIN-18-6DM	ПОДВЕСКА	Передняя зависимая, на 4-х полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Задняя пневматическая полная (4 пневмо баллона) с электронной системой управления WABCO ECAS
ТНВД	BOSCH, CP-18-6DM		
Система питания	Common-Rail, BOSCH, CP-18-6DM		
Турбонагнетатель	HONEYWELL, HOLSET, GT45, HX55W		
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO с интардером	Шины	315/80R 22.5 20PR
Автоматический регулятор тормозов	Haldex	Объем топливного бака	Алюминиевый 700+500 л
КОМПЛЕКТАЦИЯ	FCW (предупреждение о лобовом столкновении), LDW (контроль движения в полосе), контроль давления и температуры в шинах. Кабина со спальным местом. Пневматическое сиденье водителя. Двухступенчатая подножка. Гидравлический подъемник кабины. Климат-контроль. Автомагнитола с МР3. Инструменты. Аварийный знак. Огнетушитель. Держатель запасного колеса. Антикоррозийная обработка рамы.		