

**25+** лет  
на рынке

**15 000+** проданных  
ед. техники

**7000+** ДОВОЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 375 л.с.  
борт U-образный**



- Грузоподъемность 19 850 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 890x2 495x3 400мм
- Колесная формула 6x4
- Двигатель 375 л.с. / 8,6 л
- Объем кузова 20,7 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 6 000x2300x1500

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

**ЦЕНА 8 960 000 рублей, с НДС (20%)**

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Самосвал FAW CA3250 6x4 / 375 л.с.**

Марка / Коммерческое наименование	FAW / J6		
Модификация	CA3250P66K24T1E5		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	19 850		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	15 250		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	35 100		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задние ведущие		
Колесная база, мм	4 300 +1 350		
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии), кг	7 500		
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии), кг	27 600		
Кабина	Цельнометаллическая, с двумя спальными местами, электрическими стеклоподъемниками. Четырехточечная пневматическая подвеска кабины. Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской, функцией вентиляции и обогрева (Grammer). Жидкокристаллическая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей. Климат-контроль, автомагнитола с MP3. Автономный отопитель. Электрогидравлический подъемник кабины.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	8 890 x 2 495 x 3 400		
Экологический класс	ЕВРО-5		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5 дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом	Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD160T/12 вперед. 2 назад с синхронизатором
Объемом двигателя, л	8.6	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная скорость, км/ч	90		
Максимальная мощность, кВт/ л. с.	276/375	Форсунки	BOSCH, CRIN2--6DL2
Максимальный крутящий момент, Н·м	1 550 (1 300 – 1 500 об/мин.)	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DL2
Система питания	Common-Rail, BOSCH	<b>ПОДВЕСКА</b>	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah		
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	Шины		
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Объем топливного бака	400 л
<b>СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ</b>	Задняя разгрузка	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	6 000x2 300x1 500
Объем, куб.м	20,7	Запоры бортов	Автоматические
Сечение	U - образное	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Материал кузова	Q345 Mn дно 8 мм, бок 6 мм	Система подъема кузова	Tian Ma
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны	Тип кузова	U - образный
<b>В комплектацию входит</b>	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полога. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса).		