

25+ лет
на рынке

15 000+ проданных
ед. техники

7000+ ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



ГАРАНТИЯ



СЕРВИС



ЗАПЧАСТИ



ПРОИЗВОДСТВО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

**Самосвал FAW CA3250 6x6 / 420 л.с.
борт U-образный**



- Грузоподъемность 20 870 кг
- Габариты (ДхШхВ) 8 920x2 495x3 480мм
- Колесная формула 6x6
- Двигатель 420 л.с. / 11,05 л
- Объем кузова 20 куб.
- Габариты кузова (ДхШхВ) 6 000x2300x1500

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ 18 месяцев или 180 000 км, при условии соблюдения гарантийных условий

ЦЕНА 9 400 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самосвал FAW CA3250 6x6 / 420 л.с.

Марка / Коммерческое наименование	FAW / J6		
Модификация	CA3250P66K24L1TE5		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	20 870		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	16 130		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	37 000		
Колесная формула/ведущие колеса	6x6		
Колесная база, мм	4 300 +1 350		
Нагрузка на переднюю ось (в загруженном состоянии), кг			
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии), кг			
Кабина	Цельнометаллическая, со спальным местом. Комфортабельное кресло водителя с пневмоподвеской. Гидравлический подъемник кабины. Кондиционер, автомагнитола. Двухступенчатая подножка. Инструменты. Аварийный знак. Огнетушитель. Держатель запасного колеса. Противооткатные брусья. Антикоррозийная обработка рамы. Подогрев кузова.		
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	8 920 x 2 495 x 3 480		
Экологический класс	ЕВРО-5		
Мочевина, л	40		
ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E51 дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом	КПП с КОМ (марка, тип)	FAST, 12JSD160T, 12 вперед, 2 назад/механическая, синхронизированная с демультипликатором
Объемом двигателя, л	11,05	Сцепление (марка, тип)	YIDONG, Ф430, гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная скорость, км/ч	80		
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309/420	Форсунки	BOSCH, CRIN2--6DL2
Максимальный крутящий момент, Н·м	1 500 (1 300 – 1 500 об/мин.)	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DL2
Система питания	Common-Rail, BOSCH	ПОДВЕСКА	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Аккумуляторы	Необслуживаемые, 220 Ah		
Мин. диаметр разворота, м	18	Шины	315/80 R 22.5
Турбокомпрессор	HOLSET/HONEYWELL, HX55W/GT45	Колея передних/задних колес, мм	2 024/1 878
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		Ведущий мост	Hub-reduction Ratio 5.921
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO	Объем топливного бака	600 л
Антиблокировочная тормозная система	WABCO	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO APU
Автоматический регулятор тормозов	Hal dex		
СОСТАВ САМОСВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ	Задняя разгрузка	Размер кузовного пространства (ДхШхВ)	6 000x2 300x1 500
Объем, куб.м	20	Запоры бортов	Автоматические
Сечение	U-образное	Расположение бортов	Задний борт на верхней навеске
Материал кузова	Q345 Мп дно 8 мм, бок 6 мм	Система подъема кузова	Tian Ma
Открытие/закрывание борта	Автоматическое, при подъеме/опускании платформы	Расположение ДЗК	На переднем борту самосвальной платформы
Стационарная лестница	Расположена с левой стороны		
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	Стабилизатор кузова. Страховочный упор. Фиксатор платформы в опущенном положении. Крючки для крепления полого. ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса).		