

Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БОРТОВОЙ FAW 6x6 с КМУ XCMG SQS300-4/12тонн



- Грузоподъёмность шасси 16 560 кг
- Габариты шасси (ДхШхВ) 11 800 x 2 550 x 4 000 мм
- Колёсная формула 6x6
- Габариты бортовой платформы (ДхШхВ) 7 650x2 550x600 мм
- Грузоподъёмность КМУ 12 000 кг
- Мах высота подъёма 16,2 м

- Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW
- ГАРАНТИЯ:
на шасси 18 месяцев или 180000 км
на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

ЦЕНА 14 980 000 руб. с НДС (20%)

дистанционный пульт управления входит в стоимость

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
БОРТОВОЙ FAW 6x6 с КМУ XCMG SQS300-4/12 тонн			
Модификация	CA3252		
Грузоподъёмность ТС, кг	16 560		
Масса ТС в снаряжённом состоянии, кг	20 440		
Технически допустимая максимальная масса, кг	37 000		
Колёсная формула	6x6		
Нагрузка на 1-ю ось, кг	7820		
Нагрузка на 2-ю ось, кг	6740		
Нагрузка на 3-ю ось, кг	5880		
Погрузочная высота, мм	1480		
Угол заезда/съезда, °	23°/8°		
Колёсная база, мм	5200 + 1350		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	11 800 x 2 550 x 4 000		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51	КПП с КОМ	CA10TAX190M2 с синхронизатором
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	YIDONG Ф430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309 / 420		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	2100 / 1 300	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Объемом двигателя, л	11.05	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирующая
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN2		
Объём топливного бака, л	400	Шины	315/80 R 22.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА			
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм	7 650x2 550x600	Габаритные размеры грузового пространства, ДхШ, мм	7 550x2 470
Материал борта	Алюминий/Сталь	Материал пола	Влагостойкая ламинированная фанера с тиснением (противоскользящая)
Высота борта, мм	600		
Такелажные петли	есть		

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



