

Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЭВАКУАТОР FAW CA3252 6x6 / 19 тонн



- Габариты шасси (ДхШхВ), мм 11 880x2 500x3 280
- Колесная формула 6x6
- Габариты платформы (ДхШхВ), мм 8 950x2400
- Грузоподъемность, кг 19 000

Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW

ГАРАНТИЯ:

на шасси 18 месяцев или 180 000 км
 на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

ЦЕНА 15 000 000 рублей, с НДС (20%)

дистанционный пульт управления входит в стоимость

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭВАКУАТОР FAW 6x6

Модификация	CA3252		
Грузоподъемность, кг	19 000		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	16 430		
Технически допустимая максимальная масса, кг	37 000		
Колесная формула	6x6		
Колесная база, мм	5 200 + 1350		
Погрузочная высота, мм	1 330		
Угол заезда/съезда	22,5 ⁰ /6,5 ⁰		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	11 880 x 2 500 x 3 280		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51	КПП с КОМ	CA10TAX190M2 с синхронизатором
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	YIDONG Ф430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309 / 420		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	2100 / 1300	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Объемом двигателя, л	11.05	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN2	Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель
Объем топливного бака, л	400	Шины	315/80 R 22.5
ПЛАТФОРМА ЭВАКУАТОРА			
Габаритные размеры платформы ДхШ, мм	8 950x2500	Габаритные размеры грузового пространства, ДхШ, мм	8 385x2400
Такелажные петли, шт.	14	Настил	Лист стальной рифлёный 3 мм
Материал платформы	Труба профильная 120x80x8, 80x80x8. Марка стали 09Г2С	Лебедка гидравлическая: номинальная грузоподъемность, кг	8 000
В комплекте дистанционный пульт управления			
Дополнительные опции при заказе			
<ul style="list-style-type: none"> • Автономный воздушный отопитель; • Автономный предпусковой подогреватель; • Подогрев топливного фильтра; 		<ul style="list-style-type: none"> • Утепление салона (шумоизоляция); • Автосигнализация; • Камера заднего вида и т.д. 	

