

## Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

#### FAW 3252 6x6 ЦИСТЕРНА 24,9 м<sup>3</sup>



- Грузоподъемность шасси 20 280 кг
- Габариты шасси (ДхШхВ) 11 120x2 550x3 183 мм
- Колесная формула 6x6
- Объем цистерны 24,9 м<sup>3</sup>

Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW  
**ГАРАНТИЯ:**

на шасси 18 месяцев или 180 000 км  
 на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

**ЦЕНА 11 500 000 рублей, с НДС (20%)**

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**ЦИСТЕРНА FAW 6x6**

Модификация	CA3252		
Грузоподъемность ТС, кг	20 280		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	16 720		
Технически допустимая максимальная масса, кг	37 000		
Колесная формула	6x6		
Колесная база, мм	4 800 + 1 350		
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии)	7 950		
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии)	2x14 525		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	11 120x2 550x3 183		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-42E51	КПП с КОМ	FAW, CA10TAX190M2 (ZQC2000) с синхронизатором
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	EATON, DSP430 гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт/л. с.	309 / 420		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин	2100 / 1300	<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	
Объемом двигателя, л	11.05	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN1		
Турбокомпрессор	HOLSET, HX55W	Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель
Макс. скорость, км/ч	90	Шины	315/80 R 22.5 20PR
Расход топлива, л/100 км	38	Колея передних/задних колес, мм	2040/1878
Объем топливного бака, л	400	Автоматический регулятор тормозов	Hardex
		Антиблокировочная тормозная система	WABCO
		Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
<b>ЦИСТЕРНА</b>			
Объем цистерны, м <sup>3</sup>	24,9	Количество отсеков	3 x 8,3 м <sup>3</sup>

**СПИСОК ВОЗМОЖНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (отдельный заказ)**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автономный воздушный отопитель;</li> <li>• Автономный предпусковой подогреватель;</li> <li>• Подогрев топливного фильтра;</li> <li>• Утепление салона (шумоизоляция);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автосигнализация;</li> <li>• Камера заднего вида;</li> <li>и т.д.</li> </ul> |
|---|---|