

ООО «ТОРА»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ISUZU 4x2 / 3м³



- Грузоподъемность шасси 7 070 кг
- Габариты ТС (ДхШхВ) 6 802х2 495х2 963 мм
- Колесная формула 4x2
- Объем барабана 3 м³

ЦЕНА 6 170 000 рублей, с НДС (20%)

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

ООО «ТОРА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ISUZU 4x2 / 3м3			
Модификация	JXW1040CDJA2		
Грузоподъемность ТС, кг	7 070		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	4 795		
Технически допустимая максимальная масса, кг	11 995		
Колесная формула	4x2		
Колесная база, мм	3 360		
Нагрузка на ось, кг	3 350/6 650		
Кабина	EM7		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	6 802 x 2 495 x 2 963		
ДВИГАТЕЛЬ		ТРАНСМИССИЯ	
Двигатель (марка, тип)	ISUZU 4JD25Q6H	КПП	Wanliyang 6MT
Максимальная мощность, л. с.	152	Разрешенное количество пассажиров, чел	3
Максимальный крутящий момент, Н·м	400	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Объемом двигателя, л	2,5	Шины	7.00R16LT 8PR
Объем топливного бака, л	100	Листовая рессора	3/5+2
Максимальная скорость (км/ч)	100		
КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Кондиционер, ABS, дневные ходовые огни, подогрев наружных зеркал, передние противотуманные фары, сонар заднего хода, многофункциональное рулевое колесо, дистанционный ключ, круиз-контроль, сигнализация износа тормозов, автоматическая регулировка тормозного зазора			
БАРАБАН АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ			
Производитель барабана	ISUZU	Полезный объем барабана	3м ³
Гидронасос бочки	Interpap	Редуктор бочки	Keyi
Материал бочки	Q355	Толщина бочки (мм)	6