

## Производственная компания «ЮБО-СУМОТОРИ»

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

#### АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ FAW 3250 6x4 / 12м<sup>3</sup>



- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| • Грузоподъемность шасси | 24 750 кг            |
| • Габариты ТС (ДхШхВ)    | 9 820х2 550х3 980 мм |
| • Колесная формула       | 6x4                  |
| • Объем барабана         | 12 м <sup>3</sup>    |
| • Объем бака с водой     | 500 л                |

Перед отгрузкой автомобиль проходит PDI (предпродажную подготовку) по стандартам FAW

#### ГАРАНТИЯ:

на шасси 18 месяцев или 180 000 км  
 на надстройку 6 месяцев или 60 000 км

**ЦЕНА 10 450 000 рублей, с НДС (20%)**

Стоимость товара, комплектация, описание и иные данные, представленные в коммерческом предложении носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ FAW 3250 6x4 / 12м3**

Модификация	CA3250P66K24T1E5		
Грузоподъемность ТС, кг	24 750		
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг	10 350		
Технически допустимая максимальная масса, кг	35 100		
Колесная формула	6x4		
Колесная база, мм	4100 + 1350		
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, кондиционер, 3х точечные ремни безопасности, гидроусилитель руля		
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм	9 820 x 2550 x 3 980		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E51, дизельный рядный, 6-ти цилиндровый	КПП с КОМ	FAST, 12JSD200TA-B, механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультпликатором
Экологический класс	EURO 5		
Система питания	Common-Rail BOSCH	Сцепление (марка, тип)	Sachs/Yidong, DSP430, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Максимальная мощность, кВт	287		
Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин		<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	
Объемом двигателя, л	11.05	Тормозная система	Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO
Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DN2	Передние/задние тормоза	Барабанные
Объем топливного бака, л	400	Шины	315/80 R 22.5
Система нейтрализации	SCR с мочевиной, без сажевого фильтра	Система безопасности	Зуммер при движении задним ходом
Аккумуляторы	2x12V 180А/ч		
<b>БАРАБАН АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ</b>			
Производитель барабана	YATE (оф. партнер завода FAW)	Полезный объем барабана	12м <sup>3</sup>
Коэффициент заполнения	57%	Геометрический объем барабана	16,66 м <sup>3</sup>
Скорость рабочего вращения барабана	0-18 об/мин	Угол наклона барабана	10,2 <sup>0</sup>
Коэффициент остаточной массы после выгрузки	<1%	Объем бака с водой, л	500
Материал барабана	JJ520, специальный, высокопрочный износостойкий лист производства Shouong, толщина 5 мм, толщина головки 8 мм.	Материал реборд	JJ520, специальный, высокопрочный износостойкий лист производства Shouong, толщина 4мм, износостойкая накладка на краях реборд
Материал рамы	Прямоугольная стальная труба, размер поперечного сечения 140x90 мм	Гидравлическая система	HYD, насос Eoton 64(ACA6423); Eoton 64 (HND6433); редуктор FJ-7500 FAST

